



ETL-U Serisi Serisi / 600-2000 VA

1/1 Line Interaktif UPS



Genel Özellikler

- ✓ Mikroişlemci Kontrol, Yüksek Güvenlik
- ✓ 3 adımlı Arttırma - 2 Adımlı Düşürme AVR Özelliği
- ✓ Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- ✓ Cold Start - Aküden Start Alma Özelliği, Otomatik Yeniden Başlatma Özelliği
- ✓ Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, kısa Devre Koruması
- ✓ Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- ✓ UPS Kapalı İken Akü Şarj Etme Özelliği
- ✓ Elektromanyetik Uyumluluk / CE Sertifikası

Teknik Özellikler	ETL-U Serisi							
	600 VA 360 W	650 VA 390 W	850 VA 510 W	1000 VA 600 W	1200 VA 720 W	1500 VA 900 W	2000 VA 1200 W	
Kapasite								
GİRİŞ								
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC							
Gerilim Aralığı	-%30 / +%25							
Frekans	50 / 60 Hz. Otomatik Algılama							
ÇIKIŞ								
Gerilim Regülasyonu	± % 10 (Aküden Çalışma)							
Frekans	50 / 60 Hz ± 1 Hz							
Dalga Şekli	Benzetilmiş Sinüs							
Transfer Süresi	< 6 ms							
Çıkı Priz Sayısı	2			3			2	
AKÜ								
Akü Gerilimi	12 VDC			24 VDC				
Akü Adeti	1			2				
Akü Tipi	12V 7Ah	12V 8Ah	12V 7Ah	12V 9Ah				
Şarj Süresi	%90 Kapasiteye 5 Saatte							
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması							
Akü Yönetimi	Evet							
FONKSİYONLAR								
Ekran Özellikleri	Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led - Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza							
Alarmlar	Aküden Çalışma, Akü Düşük ve Aşırı Yükte Sesli Uyarı							
Kısa Devre Koruması	Şebeke Varken; AC Sigorta ve Elektronik Koruma / Şebeke Kesik İken ; Elektronik Koruma							
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği							
Aküden Start Alma (Cold Start)	Evet							
ÇEVRE / STANDARTLAR								
Çalışma Sıcaklığı	0 °C- 40 °C							
Duyulabilir Gürültü	< 40 Db (1 Metre Mesafeden)							
Standartlar	TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)							
BOYUT & AĞIRLIK								
Boyut (GxDxY) [mm]	308x90x170			385x98x170		370x150x170		
Ağırlık [kg]	4,515	5,220	8,975	10,680	13,265			

S: Standart | L: Uzun Süreli