



## ETL-U Portable Serisi / 500-1000 VA

1/1 Line Interaktif UPS



### Genel Özellikler

- √ Hat Etkileşimli Tasarım
- √ Geniş Güç Aralığı Girişi
- √ Otomatik Voltaj Düzenlemesi
- √ CPU kontrolü İle Yüksek Güvenilirlik
- √ Soğuk Başlangıç (Cold Start)
- √ Ağır ve Kısa Devre Koruması
- √ LCD Ön Panel
- √ Geniş Güç Çıkışı
- √ Ek Akü Paketi ile Uzun Ömürlü Yedekleme

Teknik Özellikler	ETL-U Portable Serisi	
Kapasite	500 VA 300 W	1000 VA 600 W
<b>GİRİŞ</b>		
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC	
Gerilim Aralığı	145 - 275 VAC	
Frekans	50 / 60 Hz Otomatik Algılama	
<b>ÇIKIŞ</b>		
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC	
Gerilim Regülasyonu	± %5	
Frekans	50 / 60 Hz ± 1 Hz	
Dalga Şekli	Tam Sinüs	
Transfer Süresi	< 5 ms	
<b>AKÜ</b>		
Akü Gerilimi	12 VDC	24 VDC
Şarj Süresi	%90 Kapasiteye 8 Saatte	
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması	
İlave Akü	Evet	
<b>FONKSİYONLAR</b>		
Ekran Özellikleri	LCD Ön Panel	
Alarmlar	Aküden Çalışma - 10 Saniye Ara ile Sesli Uyarı, Akü Düşük - Sesli Uyarı, Aşırı Yük - Sesli Uyarı	
Kısa Devre Koruması	Elektronik Koruma	
Korumalar	Şebeke Yüksek / Düşük, Aşırı Yük, Yüksek / Düşük Şarj	
Aküden Start Alma (Cold Start)	Evet	
<b>ÇEVRE / STANDARTLAR</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0 °C- 40 °C / %90 (Uoğunlaşmasız)	
Duyulabilir Gürültü	< 40 Db (1 Metre Mesafeden)	
Standartlar	TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)	
<b>BOYUT &amp; AĞIRLIK</b>		
Boyutlar (GxDxY) [mm]	305x121x207	
Paketli Boyutlar (GxDxY) [mm]	440x407x282 (1 Pakette 2 Adet)	
Ağırlık [kg]	7	9